



Hydroxid sodný
Technický list č.: 012

Výrobce :
LABAR, s.r.o.
Tovární 20
400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 047/5601274
IČO : 64051943
E-mail : labar@wo.cz

Složení : min. 70 % Hydroxid sodný NaOH

Použití : Slouží jako odmašťovadlo, čistí odpady v rozpuštěném stavu jako odstraňovač starých nátěrů.....

Vzhled : bílé pevné perličky

Aplikace : dle požadavků

Vlastnosti : viz. bezpečnostní listy POZOR!! důkladně prostudovat

Balení : Pe obaly 0,5 kg , 1 kg a 25 kg pytle

Skladování : V suchých a dobře větratelných skladech. POZOR !! V případě požáru informovat zasahující hasičskou jednotku o uskladnění látky.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení pokynů pro skladování.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Při manipulaci používat ochranný oděv - keprový, rukavice gumové, brýle či obličejový štít.

Likvidace obalů : Nebezpečný odpad. Obaly důkladně vypláchnout a nechat vyschnout – poté možno uložit k recyklaci. Případné zbytky louhu odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

EINECS 215-1855

ABAR